

Professional
Powder Equipment
Manufacturer



Powder
Equipment



Milling
Technology



Powder
Materials

TENCAN

Product Brochure



ふるい分けシリーズ

小型実験室用ふるい分け機

ZDS

振動ふるい機は試験ふるいと組み合わせて粒度分析を行い、手作業によるふるい分けを代替する装置です。

<https://www.labballmill.com/ja/products/sieving-series/small-laboratory-screening-machine.html>

Generated at 2026-07-28 14:45:24



製品概要

振動ふるい機は試験ふるいと組み合わせて粒度分析を行い、手作業によるふるい分けを代替する装置です。





製品紹介

振動篩機とも呼ばれる振動篩は、試験ふるいと連携して材料の粒子サイズを分析し、手動篩い分けに代わる機械です。食品、医薬品、冶金、建材、化学薬品、セメント、ガラス、穀物、セラミックス、製紙およびその他の産業における材料の乾式および湿式スクリーニングおよびろ過に広く使用されています。安定した振動、大きな加振力、安定した性能、速い画面切り替え速度、軽量、簡単な操作、簡単なメンテナンスという利点があります。基本原理は、モーター軸の上下に取り付けられたおもり（不等重り）によってモーターの回転運動を水平、垂直、傾斜の三次元運動に変換し、その運動をスクリーン面に伝えるというものです。上下の錘の位相角を変えると原料の進行方向を変えることができます。

技術的パラメータ

デバイスモデル	ZDS-200
モーター出力	0.1kW
機器の電圧	単相220V 50Hz
振動周波数	3000r/min
制御方法	タイミング制御
最大サンプルサイズ	2kg
積み重ね可能な画面の最大数	7（高さ50mm□
装置寸法	約340×340×670mm
装備重量	30kg

製品特長

1. ネットワーク層は工具を使わずにすぐに交換できます。ネットワーク層の数は最大 8 までです。;
2. 自動制御タイマーを搭載しており、1分から30分まで設定できます。;
3. 粉末、液体、顆粒のいずれの形状でも使用可能 ;
4. スクリーンパウダーが飛ばず、液体がランダムにスプレーされず、粒子が飛び散りません。;
5. メッシュ サイズは 3.5 メッシュから 400 メッシュを使用します。

アクセサリーとカスタマイズ

アクセサリ

粉碎ジャー、加熱素子、サンプルホルダー、制御モジュールなどの対応アクセサリは、製品構成に応じて選択できます。

カスタマイズ

電圧、容量、チャンバーサイズ、プロセス温度、用途要件については、適切な構成をご提案するためにTENCANまでお問い合わせください。